

Deux modèles disponibles
pour le comptage de composants
de différentes tailles

Macount II-S

La version Macount II-S
est adaptée au comptage
de petits composants.

Diamètre : Ø 0.4 - 5 mm
Longueur : jusqu'à 25 mm

Avec les options adéquates, la Macount II-S constitue une
référence pour le comptage de microcomposants tels que
vis, goupilles, pierres ou autres pièces techniques.



Macount II-M

La version Macount II-M est une
machine industrielle adaptée
au comptage de composants de
tailles plus importantes:

Diamètre : Ø 2 - 8 mm
Longueur : jusqu'à 40 mm

Dimensions: 400 x 450 mm



Atec-Cyl SA
Rte de l'Orée-du-Bois 3
2300 La Chaux-de-Fonds
Suisse



+41 (0)32 924 06 06 ▪ info@atec-cyl.ch ▪ www.atec-cyl.ch



Macount II



Machine à compter
et à conditionner





Packing Unit

Disponible en 20, 30 ou 50 positions

Le Packing Unit permet de remplir directement vos contenants avec la quantité souhaitée



Associée à un Packing Unit, la machine Macount permet d'automatiser les opérations de comptage et de conditionnement, sans intervention d'un opérateur

Cuve à spire dégressive



Chicane H 55°



Chicane H-V

L'alimentation des composants à compter s'effectue par l'intermédiaire d'une cuve et de sa chicane. Pour faciliter le comptage des petits composants, nous proposons des cuves à spire dégressive en matière antistatique



La chicane permet de réaliser un réglage pour n'obtenir qu'une seule ligne de composants afin d'assurer un comptage toujours très précis. Nous disposons de deux modèles: une chicane *Horizontale 55°* avec un seul axe de réglage et une chicane *Horizontale - Verticale* avec deux axes de réglage



Portes contenants

Nos Packing Units sont configurables pour recevoir vos contenants: sachets, blisters, boîtes, flacons...



Sachet



Boîte



Flacon (grand)



Flacon (petit)

Accessoires disponibles

Le flux de l'ioniseur, directement orienté dans la cuve, permet d'éliminer les charges électrostatiques des composants

Ioniseur



Signalisation

3 couleurs paramétrables permettant de connaître le statut de l'équipement en un instant



Spot LED

Eclairage intégré à la machine



Alimente la cuve et confère à la machine une grande autonomie



Trémie

Scanner

Possibilité de connecter un lecteur code-barres pour la sélection et l'activation des recettes



Imprimante

Permet l'impression d'étiquettes avec référence, désignation, quantité, ...



Interface tactile

Écran tactile 7"

Associé à son PC, il permet le pilotage intuitif de la Macount



Les paramètres sont sauvegardés dans des recettes associées aux composants et utilisables en quelques secondes